


▼ **PRODUKTE SPEZIAL**



## Neue Fassaden- und Dachbahnen

Die polyurethanbasierte Fassadenbahn CaWrap Color von CaPlast (Bild) ist diffusionsoffen und dauerhaft UV-stabil, was zur Folge hat, dass es keinerlei Einschränkungen bei der Verkleidungsart gibt. Sie ist darüber hinaus hoch kratzfest, beständig gegen Öl und Tenside



und dauerhaft licht- und farbecht. Das Sortiment ist neben weiß und schwarz auch standardmäßig in den Farben rot, gelb und blau erhältlich. Damit können auch Akzente in der architektonischen Gestaltung einer Fassade gesetzt werden. Neben der Fassadenbahn wird die Unterdeckbahn CaTop XL Thermo angeboten. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von 120 Grad Celsius und die Diffusionsoffenheit ist sie für klimatisch anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Die ebenfalls sehr diffusionsoffene Unterdeckbahn CaTop XL UV ist dagegen auf den Einsatz bei längeren Freibewitterungszeiten spezialisiert. Die spezielle Beschichtung erlaubt den Einsatz im Freien von bis zu zwei Jahren, ohne dass die Langlebigkeit davon negativ beeinflusst wird.

**CaPlast GmbH**  
59394 Nordkirchen  
Tel.: 02599/913-0  
info@caplast.de

[www.caplast.de](http://www.caplast.de)

Halle 6,  
Stand 6.113

## Ladungslösungen aus Alu

Servicefahrzeuge für Dachdecker, Zimmerer und Spengler haben Bedarf an einer hohen Zuladungskapazität. Auf der Dach+Holz stellt der Einrichtungshersteller Aluca seine Einrichtungslösung in einem VW Crafter vor. Der Vorteil dieses Systems: Das Aluminium-Leichtbausystem hat ein geringes Eigengewicht und erlaubt damit eine hohe Zuladung. Zur Sicherung und Arretierung von Ladegut wurden verschiedene Ladungssicherungselemente eingebaut. Um die Ladekapazität zu erhöhen

ist noch ein hochwertiger Aluminium-Dachträger auf dem Fahrzeugdach montiert. Gefertigt aus stabilen Materialien aus Aluminium ist er leicht, korrosionsbeständig und langlebig. Mit der Unterflur-Lösung dimension2 können in Großraumschubladen (mit bis zu 164 cm Tiefe) unter einer hochbelastbaren Bodenplatte Ersatzteile Verbrauchsmaterial oder Werkzeuge verstaut werden. Oberhalb dieser Schubladen steht die komplette Nutzfläche des Laderaums zur Verfügung. Großvolumiges La-

degut lässt sich schnell darauf verzurren. Auch ein Schwerlastauszug für beispielsweise Kompressoren lässt sich auf dieser bis 700 kg tragfähigen Deckplatte integrieren.

**Aluca GmbH**  
74538 Rosengarten-  
Uttenhofen  
Tel.: 0791/95040-0  
info@aluca.de

[www.aluca.de](http://www.aluca.de)

Halle 8,  
Stand 8.216.



## Anpassungsfähig

Der Edelstahl-Anschlagpunkt ABS-Lock First II wirkt platzsparend unmittelbar auf der Balkenkonstruktion des Daches mit zwei lange Schrauben montiert, die in den tragenden Dachsparre geschraubt werden. Der Anschlagpunkt ermöglicht ein sicheres Arbeiten auf beiden Seiten des Firstes. Zudem ist die Schlaufe auf dem Ziegeldach kaum sichtbar, das architektonische Gesamtbild wird so nicht gestört. Eine besondere Stärke des First II ist seine Flexibilität. Die Grundplatte kann je nach Dachneigung ohne Werkzeug mit wenig Aufwand in die passende Position gebogen werden. Die Edelstahlschlaufe ist nach DIN EN 795:2012 Typ A und B zugelassen und für die Sicherung von drei Personen gleichzeitig geeignet.

**ABS Safety GmbH**  
47623 Kevelaer  
Tel.: 02832/97281-0  
info@absturzschutz.de

[www.absturzschutz.de](http://www.absturzschutz.de)

Halle 8,  
Stand 8.237

